

# BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2021

## EXERCICE 4 – A : combustibles solides pour randonner léger

**Mots clés : combustions, pouvoir calorifique d'un combustible, changements d'états et transferts thermiques.**

### Extrait d'un site marchand sur un combustible solide à base d'hexamine

- Recharge de combustible essence solide à base d'hexamine pour des réchauds essence solide du marché : 2 tablettes de 4 g permettent de porter 25 cl d'eau à ébullition en 5 minutes.



### Données physico-chimiques spécifiques à l'hexamine :

- formule brute  $C_6H_{12}N_4$  ;
- produits de la combustion de l'hexamine dans l'air : diazote  $N_2$ , eau et dioxyde de carbone ;
- pouvoir calorifique massique de l'hexamine :  $30 \text{ MJ.kg}^{-1}$ .

### Extrait d'un site marchand sur un combustible à « gel éthanol »

Le « gel éthanol » est un gel à base d'éthanol (formule brute  $C_2H_6O$ ) à haut pouvoir énergétique et non toxique.

À fort pouvoir énergétique ( $28 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ), le « gel éthanol » remplacera aisément votre combustible solide ou liquide habituel dans votre réchaud, mais proposera également des avantages majeurs.

<p>Pictogrammes de sécurité pour l'hexamine</p> 	<p>Pictogramme de sécurité pour l'éthanol</p> 
---	--

### Données pour l'eau :

- masse volumique :  $\mu_{eau} = 1,0 \text{ kg.L}^{-1}$  ;
- capacité thermique massique de l'eau liquide :  $c_{eau} = 4,2 \text{ kJ.kg}^{-1}.K^{-1}$  ;
- énergie massique de vaporisation de l'eau :  $\ell_{V_{eau}} = 2,3 \times 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$ .

### Données pour l'acier inox :

- capacité thermique massique de l'acier inox :  $502 \text{ J.kg}^{-1}.K^{-1}$ .

1. Écrire pour chaque combustible l'équation de combustion complète dans l'air.
2. Pour le combustible solide à base d'hexamine, calculer l'énergie libérée lors de la combustion de 2 tablettes de combustible.
3.
  - 3.1. Montrer que l'énergie nécessaire pour porter un volume  $V = 0,25$  L d'eau liquide de la température  $T_1 = 20$  °C à la température  $T_2 = 100$  °C (température d'ébullition sous une pression de 1bar) est égale à 84 kJ.
  - 3.2. Calculer le temps nécessaire pour faire bouillir le même volume d'eau avec une bouilloire électrique de 1500 W.
4. Quel est alors le rendement attendu par le fabricant pour ce combustible ?
5. Le réchaud, de masse 223 g, est constitué d'acier inox. L'énergie reçue par le récipient n'a pas été prise en compte dans les calculs précédents afin de les simplifier. Discuter du bien-fondé de cette approximation.
6. En supposant que toute l'énergie est utilisée pour la vaporisation de l'eau, calculer le volume d'eau liquide, portée à 100 °C, que l'on peut vaporiser avec la valeur d'énergie calculée à la question 3. Commenter.
7. Qu'indiquent les pictogrammes de sécurité pour l'hexamine ? Les pouvoirs calorifiques des deux combustibles étant proches, en déduire un des avantages présentés par le gel éthanol.